КОНДЕНСАТОРЫ ВОЗДУШНЫЕ V-ОБРАЗНЫЕ

Конденсаторы имеют сдвоенный теплообменник V-образной формы (два независимых контура для хладагента). Современные осевые вентиляторы диаметром 800 или 910 мм расположены в два независимых друг от друга ряда, разделенных перегородкой. Вентиляторы гарантируют высокую производительность воздушного конденсатора и уровень защиты Ip54.

Наименование	Мощность, кВт Δ 15 T конд. 40, R404a		Расход воздуха, м3/ч	Объем по хладагенту, дм^3	Площадь м^2	Вент-ры кол-во x D мм	Размеры, мм			Вес, кг (не более)	Соединение мм		"Ур-нь шума, ДБ (10 м)"		Цена прайс без вентиляторов, евро с НДС	Опции, евро с НДС	
	Δ	Y					A	B	C		Вход	Выход	Δ	Y		Вентиляторы EBM	Вентиляторы Ziehl-Abegg
Вентилятор Ø 800 мм, 3-фазный P=1940 Вт, I=3,9 А, n=880 об\мин																	
KB802CV63H	298,4	250,3	78200	130	920,5	4 x 800	2875	2240	1960	820	2x54	2x42	46	39	7 634	3 803	4 786
KB803CV63H	423,1	353,5	115280	185	1389,7	6 x 800	4185	2240	1960	1230	2x64	2x54	48	41	11 123	5 704	7 179
KB804CV63H	580,3	485,3	153830	240	1858,9	8 x 800	5495	2240	1960	1630	2x64	2x54	49	42	14 102	7 605	9 572
KB805CV63H	728,3	610,8	192430	295	2328,1	10 x 800	6800	2240	1960	2030	2x64	2x54	50	43	17 530	9 506	11 965
Вентилятор Ø 910 мм, 3-фазный P=2480 Вт, I=5,15 А, n=885 об\мин																	
KB912CV63H	332	272	93120	130	920,5	4 x 910	2875	2240	2000	880	2x54	2x42	46	40	7 634	4 761	8 091
KB913CV63H	488	399	140180	185	1389,7	6 x 910	4185	2240	2000	1320	2x64	2x54	48	42	11 123	7 142	12 136
KB914CV63H	670	548	187160	240	1858,9	8 x 910	5495	2240	2000	1750	2x64	2x54	49	43	14 102	9 523	16 181
KB915CV63H	837	689	234,1	295	2328,1	10 x 910	6800	2240	2000	2180	2x64	2x54	50	44	17 530	11 903	20 227

КОНДЕНСАТОРЫ V-ОБРАЗНЫЕ ВОЗДУШНЫЕ

Габаритные и присоединительные размеры











